

日本 New COSMOS XP-3118 二合一氣體偵測器



產品特性

- 可同時測定 0~10/0~100 % LEL 可燃性氣體濃度與氧氣 O₂ 濃度。
- LCD 數字顯示及條形刻度兩種濃度同時顯示，便於使用者操作易於讀取數值。
- 體積小、重量輕、易於攜帶。
- 低耗電，用於長時間攜帶連續偵測使用。

型 號	X P - 3 1 1 8	
氣 體 偵 測	可燃性氣體	氧氣
檢 測 方 式	自動吸引式	
偵 測 原 理	接觸燃燒式	隔膜直流電電池式
偵 測 範 圍	0~100% LEL	0~25 Vol%
指 示 精 度	±5%	±0.3 Vol%
警 報 設 定 值	20% LEL	18 Vol%
主 要 功 能	空氣調整 (啟動時及適當時候感應器會自動零調整) 最高值顯示 (可用最高值顯示氣體濃度) 停止蜂鳴功能 (蜂鳴響起時可用按鍵停止蜂鳴音) 背光燈 (可用按鍵點亮背光燈)、資料記錄	
警 報 方 式	氣體警報：蜂鳴聲響、紅色 LED 閃爍及 LCD 閃爍顯示 其他警報：電池殘量、感應異常、流量降低	
防 爆 結 構	本質安全耐壓防爆 Ex ibd II BT3	
使 用 溫 溼 度	0~40°C 95%RH 以下 (但無結露)	
電 源	單 3 號鹼性電池 4 顆	
連 續 使 用 時 間	使用鹼性電池時約為 20 小時 (甲烷使用時為 15 小時) (在 20°C、關閉警報、夜燈、資料記錄狀態下)	
外 觀 尺 寸	82 (W) × 162 (H) × 36 (D) mm (不含突起部分)	
重 量	約 450g (不含電池)	
標 準 附 件	皮套、肩帶、單 3 號電池 4 顆、氣體導入管(1m)、濾片	

逸 安 有 限 公 司

高雄市鼓山區青松街 17 號 TEL:07-521-1506 FAX:07-521-1509